

#Dane techniczne

Model			ZD1211
Silnik			
Model		Kubota D1105	
Typ		3-cylindrowy, chłodzony cieczą	
Moc maksymalna	kW/KM	18,5 / 25	
Pojemność skokowa	cm³	1123	
Zapłon		Za pomocą stacyjki	
Wymiary			
Całkowita długość		mm	2260
Całkowita szerokość	(z agregatem koszącym)	mm	1875 (boczny wyrzut) / 1600 (tylny wyrzut)
	(bez agregatu koszącego)	mm	1510
Całkowita wysokość	(z ramą ochronną)	mm	2000
	(ze złożoną ramą ochronną)	mm	1640
Rozstaw osi		mm	1440
Rozstaw kół	Przód	mm	1064
	Tył	mm	1210
Rozmiar kół	Przód	15 x 6,50-8	
	Tył	26 x 12,00-16	
Waga z agregatem koszącym (bez paliwa)		kg	790
Przekładnia		Dwie zintegrowane przekładnie HST	
Kontrola prędkości		Za pomocą dwóch dźwigni	
Prędkość jazdy	przód / tył	km/h	0 - 17,0 / 0-8,5
WOM			
Typ		Walek kardana	
Sprzęgło WOM		Sprzęgło wielotarczowe mokre	
Hamulec WOM		Hamulec tarczowy w kąpeli olejowej	
Agregat tnący			
Typ		Z tylnym lub bocznym wyrzutem, opcja: zestaw mulczujący	
Regulacja wysokości		Hydrauliczna, za pomocą pedału	
Typ agregatu koszącego		Deck dedykowany	
Głębokość agregatu koszącego		mm	140
Grubość stali		mm	4,2
Szerokość cięcia		cm	152
Liczba noży		3	
Wysokość koszenia		mm	25-127 (co 6 mm)
Dane techniczne kosiarki			
Podłoga		Płaska	
Zatrzymanie silnika		Kluczyk	
Pojemność zbiornika paliwa		L	49
Wyświetlacz LCD		Licznik roboczogodzin, wskaźnik poziomu paliwa, temperatury cieczy chłodzącej oraz napięcia akumulatora	
Fotel		Komfortowy z wysokim, regulowanym oparciem oraz regulacją odcinka lędźwiowego	

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Niniejsza broszura służy wyłącznie do celów informacyjnych.