#Dane techniczne

Model		F-251E (2WD)	F-251 (4WD)	F-391 (4WD)
SILNIK				
Model		D1105	D1105	V1505
Moc brutto	kW / hp	18,5 / 24,4	18,5 / 24,4	27,5 / 37,4
Typ		Wysokoprężny, z wtryskiem pośrednim, chłodzony cieczą		Wysokoprężny, z wtryskiem bezpośrednim, chłodzony cieczą
Norma emisji spalin		Stage 5		
Układ oczyszczania spalin		-		DPF
Liczba cylindrów		3		4
Pojemność skokowa	cm^3	1123		1498
Obroty nominalne	obr./min.	3000		2500
Injection system		Wtrysk pośredni		Common rail
Pojemność zbiornika paliwa	L	61		
PRZENIESIENIE NAPĘDU				
Przekładnia		Hydrostatyczna HST		
Hamulce		Tarczowe w kąpieli olejowej		
Układ kierowniczy		Ze wspomaganiem hydrostatycznym		
Blokada mechanizmu różnicowego		Standard		
Napęd		2WD	4WD	
Prędkość jazdy do przodu	km/h	niski zakres 0 - 9 / wysoki zakres 0 - 20		
Prędkość jazdy do tyłu	km/h	niski zakres 0 - 4,8 / wysoki zakres 0 - 11		
Koła przednie		23 x 10,5 x 12 (4PR) trawiaste	24 x 12 - 12 (4PR) trawiaste	
Koła tylne		16 x 6,5 - 8 (4PR) trawiaste	18 x 9,5 - 8 (8PR) trawiaste	
WOM				
Typ sprzęgła		Tarczowe, mokre, hydraulicznie załączane		
Prędkości WOM	obr./min.	2545		2583
Hamulec WOM		Mokry, jednotarczowy		
SPECYFIKACJA KOSIARKI				
Rodzaj napędu		Wał Kardana		
Sposób podnoszenia i opuszczania		Hydrauliczny		
Mocowanie		2 - punktowy układ zawieszenia		
Kierunek wyrzutu		Boczny lub tylny		
Szerokość koszenia	cm	152 (60")		1524 (60") lub 1826 (72")
Liczba noży		3	3	3
Wysokość koszenia	mm	25 - 129 (1 - 5")	25 - 129 (1 - 5")	25 - 129 (1 - 5")
Kółka prowadzące		3 (1 przód / 2 tył) / 2 regulowane z przodu		
Zestaw mulczujący		Opcja		
WYMIARY I MASY				
Rostaw osi	mm	1300		1350
Długość całkowita (bez decka tnącego)	mm	2505	2450	2530
Wysokość całkowita (z ramą ROPS)	mm	1977	1985	
Szerokość całkowita (bez decka tnącego)	mm	1240	1370	
Masa całkowita (bez paliwa, bez deka tnącego)	kg	727	741	853
Masa decka tnącego (wyrzut boczny/tylny)	kg	180 / 175		
INNE				
Wyposażenie standardowe		Regulacja kierownicy, wyświetlacz LCD, licznik godzin pracy, wskaźnik poziomu paliwa, ostrzeżenie o konieczności wykonania przeglądu, pasy bezpieczeństwa, światło przednie LED, punkty mocowania kosiarki podczas transportu		
Wyświetlacz LCD		Wyświetlacz LCD		
Przycisk regeneracji DPF		–		Standard
Rama ROPS		Składana		

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Niniejsza broszura służy wyłącznie do celów informacyjnych.