DANE TECHNICZNE

MODEL			ZD1211
SILNIK			
Model			Kubota D1105
Typ			3-cylindrowy, chłodzony cieczą
Moc maksymalna		**kW/KM**	18,5 / 25
Pojemność skokowa		**cm^3**	1123
Zapłon			Za pomocą stacyjki
WYMIARY			
Całkowita długość		**mm**	2260
Całkowita szerokość	**(z agregatem tnącym)**	**mm**	1875 (boczny wyrzut) / 1600 (tylny wyrzut)
	(bez agregatu tnącego)	**mm**	1510
Całkowita wysokość	**(z ramą ochronną)**	**mm**	2000
	(ze złożoną ramą ochronną)	**mm**	1640
Rozstaw osi		**mm**	1440
Rozstaw kół	**Przód**	**mm**	1064
	Tył	**mm**	1210
Rozmiar kół	**Przód**		15 x 6,50-8
	Tył		26 x 12,00-16
Waga z agregatem tnącym (bez paliwa)		**kg**	790
Przekładnia			Dwie zintegrowane przekładnie HST
Kontrola prędkości			Za pomocą dwóch dźwigni
Prędkość jazdy	**przód / tył**	**km/h**	0 - 17,0 / 0-8,5
WOM			
Typ			Wałek kardana
Sprzęgło WOM			Sprzęgło wielotarczowe mokre
Hamulec WOM			Hamulec tarczowy w kąpieli olejowej
AGREGAT TNĄCY			
Typ			Z tylnym lub bocznym wyrzutem, opcja: zestaw mulczujący
Regulacja wysokości			Hydrauliczna, za pomocą pedału
Typ agregatu tnącego			Deck dedykowany
Głębokość agregatu tnącego		**mm**	140
Grubość stali		**mm**	4,2
Szerokość cięcia		**cm**	152
Liczba noży			3
Wysokość koszenia		**mm**	25-127 (co 6 mm)
DANE TECHNICZNE KOSIARKI			
Podłoga			Płaska
Zatrzymanie silnika			Kluczyk
Pojemność zbiornika paliwa		**L**	49
Wyświetlacz LCD			Licznik roboczogodzin, wskaźnik poziomu paliwa, temperatury cieczy chłodzącej oraz napięcia akumulatora
Fotel			Komfortowy z wysokim, regulowanym oparciem oraz regulacją odcinka lędźwiowego

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.