TrackLift, **szybki i wydajny pomocnik**



Design

Nowa generacja ładowaczy czołowych Profi Line SL to innowacja poziomu szybkości i wydajności. Wprowadzone zmiany pozwolą zaspokoić wszelkie potrzeby, a nowy Design zmieni wizerunek gospodarstwa.



Konstrukcja

Znaczny wzrost wytrzymałości nowej, unikalnej konstrukcji wysięgnika, to efekt zastosowania utwardzanej stali o profilu 5 mm, dzięki czemu wyeliminowano ryzyko uszkodzeń i przepracowania sprzętu. Mimo zwiększenia grubości ściany, zmniejszył się ciężar ładowacza.



Hydraulika

Stosując hydraulikę wiodącego na świecie producenta HYDAC wykluczono błędy, zyskując całkowitą kontrolę nad jakością produktów. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia układu w czasie pracy, przewody hydrauliczne umieszczono wewnątrz konstrukcji ładowacza.



Komfort

Komfort jazdy pod wpływem obciążenia uległ radykalnej poprawie. Dzięki zastosowaniu znacznie wydajniejszego amortyzatora wstrząsów, skok wysięgnika dociera do 120 mm. Amortyzator jest sterowany joystickiem, co eliminuje konieczność wysiadania z ciągnika w celu jego obsługi.



Szybkość

Kolejną zaletą serii SL jest szybkość pracy. Przy zastosowaniu odpowiedniej pompy oleju w ciągniku rolniczym, czas podnoszenia do maksymalnej wysokości będzie wynosił około 4,5 sekundy, opuszczania tylko 3,5 sekundy.



Wyposażenie

W standardowym wyposażeniu ładowacze czołowe TracLift posiadają trzecią funkcje hydrauliki oraz amortyzator wstrząsów, ramkę typu EURO z systemem automatycznego ryglowania osprzętu i system najazdowy podłączenia ładowacza na ciągniku.

Wyposażenie dodatkowe



Multilock

Szybko-złącze hydrauliczne, które pozwala na podłączenie lub odłączenie całego układu hydrauliki jednym ruchem dźwigni. Urządzenie jest bardzo przydatne w eksploatacji wymagającej częstego odłączania i podłączania ładowacza.



Czwarta funkcja hydrauliki

Rozszerzenie układu hydraulicznego ładowacza o czwartą funkcję hydrauliki, niezbędne do pracy z aktywnym osprzętem roboczym.



Parametry techniczne ładowaczy TL Profi Line

	TL 140 SL	TL 240 SL		TL 340 SL
Średnica siłowników hydraulicznych (mm)	63/70	70/75	75/75	75/80
Wysokość podnoszenia w oku wysięgnika (mm)	3445	3745	3815	4045
Wysokość załadunku (mm)	3190	3500	3570	3800
Wysokość przy max. wychyłu (mm)	2600	2900	2970	3200
Kąt zamknięcia łopaty w pozycji dolnej	48°	48°	48°	48°
Kąt wychylenia łopaty w pozycji górnej	69°	66°	63°	63°
Udźwig w pozycji dolnej (195 Bar) (kg)	2200	2500	2850	2600
Udźwig w pozycji górnej (195 Bar) (kg)	1450	1600	1700	1350
Udźwig w pozycji dolnej z łopatą (195 Bar) (kg)	1700	2000	2300	2200
Waga wysięgnika	548	585	585	600

Marka	Model
Zetor	Major, Major(silnik DF), Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Proxima (2007 i starsze),Forterra, Forterra HSX , Forterra HD, UR I 6011-7745, UR I 5340-7341
Case	Farmall U(2013), Farmall A 95-115 (2013), Farmall A 85(2013), Farmall A (2015), Maxxum 4 cyl. , Maxxum 6 cyl. , Puma 130,145,160
New Holland	T5 (2013), TD5 95-115 (2013), TD5 85 (2013), TD5 (2015), T6000 4 cyl., T6000 4 cyl.
Steyr	Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140 , CVT 6150, 6175
John Deere	5000 M (wersja niemiecka), 5005 M(wersja USA), 6100 MC, 6105, 6115, 1625 M,R, 6020, 6030, 6130, 6140 M
Belarus	952.4, 922.4, 952.5
Deutz Fahr	5100 (5C), 5G, 5120
Same	Exlorer, Virtus J, Virtus
Kubota	M 9960, M 8560, M7060
Farmtrac	675
Massey Ferguson	5611 4 cyl.

TracLift MADE FOR PERFORMANCE

Twój Dealer:

Q-Tech Group

Dystrybucja i sprzedaż:

Q-Tech Group Janusz Branach
ul. Sportowa 44
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. +48 537 002 473

e-mail: biuro@q-tech.pl
www.q-tech.pl
www.traclift.cz



Q-Tech Group

TracLift MADE FOR PERFORMANCE

SIŁA
SZYBKOŚĆ
WYDAJNOŚĆ

TRACLIFT PROFI LINE TL 140/240/340 SL

EFEKTYWNA PRACA



Efektywna praca
kluczem do sukcesu

Ciągła, trwająca dekady innowacja produktów TracLift to odpowiedź na rosnące potrzeby w pracy naszych klientów. Aby sprostać wymaganiom i zapewnić niezawodną pomoc, wolni od kompromisu konstruktorzy stworzyli nową serię ładowaczy czołowych TracLift Profi Line SL. Dzięki optymalizacji rozwiązań technicznych każdego elementu ładowacza zmienił się standard bezpieczeństwa, komfortu i obsługi, podnosząc tym samym realną efektywność pracy. Wieloletnie doświadczenie i najwyższa precyzja wykonania produktów marki TracLift dają gwarancję niezawodności sprzętu w codziennej eksploatacji.













Osprzęt roboczy
do ładowaczy czołowych

Od wielu lat stawiamy na rozwój własnego osprzętu, który poprawi standard i efektywność pracy. Połączenie wszechstronnie zaprojektowanego osprzętu roboczego z ładowaczem czołowym TracLift tworzą maszynę niezawodną. Sprawdzona i solidna konstrukcja zapewnia możliwie największą wydajność pracy w najtrudniejszych warunkach.

Osprzęt roboczy wyposażono w standardowe euro-upięcie, co umożliwia jego podłączenie do wszystkich ładowaczy czołowych ze standardową ramką typu EURO. W asortymencie występuje każdy, potrzebny w codziennej pracy osprzęt roboczy.



Łopata uniwersalna gładka				
Typ	BD 160	BD 185	BD 210	BD 235
Szerokość	1,60 m	1,85 m	2,10 m	2,35 m
Objetość	0,48 m3	0,56 m3	0,63 m3	0,72 m3
Waga	202 kg	224 kg	248 kg	265 kg



Łopata z zębami			
Typ	BDT 160	BDT 185	BDT 210
Szerokość	1,60 m	1,85 m	2,10 m
Objetość	0,48 m3	0,56 m3	0,63 m3
Waga	241 kg	267 kg	295 kg



Łopata objętościowa gładka			
Typ	BDL 185	BDL 215	BDL 240
Szerokość	1,85 m	2,15 m	2,40 m
Objetość	0,96 m3	1,12 m3	1,25 m3
Waga	300 kg	345 kg	360 kg



Wycinak do kiszonki	
Typ	SC 140
Szerokość	1,4 m
Objetość	1,1 m3
Waga	440 kg



Multiłopata			
Typ	BM 150	BM 170	BM 190
Szerokość	1,5 m	1,7 m	1,9 m
Objetość	0,75 m3	0,85 m3	0,95 m3
Waga	269 kg	280 kg	302 kg



Widły drapakowe			
Typ	FG 150	FG 170	FG 190
Szerokość	1,5 m	1,7 m	1,9 m
Objetość	0,8 m3	0,9 m3	1,0 m3
Waga	241 kg	255 kg	270 kg



Widły do obornika					
Typ	F 130	F 150	F 170	F 190	F 210
Szerokość	1,3 m	1,5 m	1,7 m	1,9 m	2,1 m
Ilość grotów	7	8	9	10	11
Waga	115 kg	135 kg	147 kg	167 kg	180 kg



Chwytak do bel	
Typ	TB 160
Szerokość	1,3 m
Waga	210 kg



Widły do palet		
Typ	FP 115 (spawane)	FP 130 (kute)
Długość wideł	1,15 m	1,30 m
Udźwig	1250 kg	2000 kg
Waga	147 kg	200 kg



Chwytak do drewna	
Typ	PL
Adaptacja EURO	FP 115 a FP 130
Waga	64 kg



Widły do bel	
Typ	FB 110
Szerokość	1,1 m
Ilość grotów	3
Waga	89 kg



Grot do bel (jeden grot)	
Typ	FP 130
Adaptacja EURO	
Waga	24 kg



Sterownik do balotów	
Typ	ES 120
Szerokość	1,2 m
Ilość grotów	3
Udźwig	300 kg
Wysokość sterowania	1,6 m
Waga	250 kg



Nośnik krzyżowe do BIGBAG	
Waga	30 kg
Udźwig	1000 kg



Wysięgnik do BIG BAG	
Waga	100 kg
Udźwig	1000 kg



Przeciwwaga	
Waga	122 kg